



## Gabinete G-8

### DIMENSIONES


Ancho 41 cm

Altura 100 cm

Fondo 74 cm

### CONEXIÓN

Tablilla de conexiones al interior del gabinete



ENTRADA

SALIDA



NOM-001-SCFI-1993  
NOM-003-SCFI-2000

Compatibilidad con normas de seguridad extranjeras: UL y CSA

MODELO	CAPACIDAD KVA	AMPERAJE POR FASE	CALIBRE AWG*	PESO Kg (APROX.)
LAN-220	20	80	4	91
LAN-230	30	120	2	113
LAN-240	40	166	1/0	155

\*Calibre mínimo recomendado para una temperatura máxima del conductor de 90° C y ambiente 30°C.

## Nuestros acondicionadores electrónicos cuentan con:

**Desconexión automática:** Por alto y bajo voltaje  $\pm 20\%$  del voltaje nominal

**Selector para modo de reconexión:** Automático o manual

**Timer (temporizador de arranque):** Para retardo en el reencendido automático o después de un apagón. Elegibles: 5 seg. o 5 min. | Estándar: 5 seg.

**Filtro de ruido eléctrico:** Frecuencia de corte a 4 kHz

**Autotransformador multiprimario Vogar:** Protección a los transformadores de regulación a través de térmico bimetálico

## Datos técnicos principales

**Tipo de corriente eléctrica:**  
CA Senoidal Grado Computadora

**Calor generado:**  
2 BTU por KVA aprox

**Sistema eléctrico:** Estrella (Y)

**Factor de potencia:** 99%

**Tensión nominal:** 115/200, 120/208, 127/220, 133/230 ó 139/240 VCA RMS (2 Fases + Neutro + Tierra Física)

**Capacidad de sobrecarga:**  
Para 10 segundos: 200%  
Para 1 minuto: 100%

**Frecuencia:** 50/60Hz  $\pm 2\%$

**Temperatura de operación:**  
De 0 a 50 °C

**Tensión de entrada:**  
 $\pm 15\%$  de la tensión nominal

**Aislamiento dieléctrico al gabinete:**  
2000 Vrms, mínimo

**Tensión de salida:**  
 $\pm 3\%$  de la tensión nominal

**Ruido audible:**  
Menor a 10 dB a 1m de distancia

**Tiempo de respuesta:** 0,5 ciclos

**Pintura del gabinete:**  
Pintura electrostática en polvo color beige

**Eficiencia:** 99%

**Distorsión armónica:** Menor al 1% THD

**Tipo de gabinete:** NEMA 1

**Supresor de picos de voltaje:**  
4000 a 100 Vp, Sistema ICV

**Tensión Nominal Sistema Monofásico:**  
110/220, 115/230, 120/240 VCA RMS



**NUNCA** sobrepase la capacidad indicada para garantizar el óptimo desempeño de su acondicionador VOGAR.