



SIGNAL 3KT220M

3000VA / 3000W / 220V

Sistema de Energía Ininterrumpible
On Line
Senoidal
Doble Conversión
Alta Frecuencia



Características Principales



Especificaciones

- Potencia 3000VA / 3000W
- Doble conversión
- Convertidor de frecuencia 50Hz/60Hz
- Modo ecológico de energía (ECO)
- Apagado de emergencia (EPO)
- Tiempo de transferencia 0 ms
- Gabinete convertible Torre/Rack

Aplicaciones

- Centro de datos
- Servidores
- Industria
- Comercio
- Equipo médico y de laboratorio
- Sistemas de seguridad
- Telecomunicaciones



Especificaciones Técnicas

MODELO	SIGNAL 3KT220M
Número de Parte	UPS-1-094
Potencia en línea y en respaldo (VA)	3000
Potencia en línea y en respaldo (W)	3000
Factor de Potencia a la Salida	>0.99
Montaje	Rack 3U / Torre
PARÁMETROS DE ENTRADA	
Voltaje nominal de entrada soportado (Vca)	220
Rango de Voltaje de Entrada (Modo Bypass) (Vca)	176-280
Rango de Voltaje de Entrada (Modo Línea) (Vca)	110-300
Factor de Potencia a la Entrada	≥0.99 @ 100% de carga
Fase de Entrada	2F+GND
Frecuencia de Entrada (Hz)	50/60 (Auto sensible)
Rango de Frecuencia de Entrada (Hz)	± 6
Corriente Máxima de Entrada (A)	25.0
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L6-20P
Interruptor Termomagnético de Entrada (A)	20
Límite de corriente (A)	14.5
Distorsión Armónica THDi	≤4% (carga lineal); ≤6% (carga no lineal)
PARÁMETROS DE SALIDA	
Topología	2F + GND
Potencia de Salida (VA)	3000
Potencia de Salida (W)	3000
Factor de Potencia	> 0.99
Factor de Cresta	3:1
Voltaje Nominal de salida en línea (Configurable) (Vca)	208/220/ 230/240
Voltaje Nominal de salida en respaldo (Configurable) (Vca)	208/220/ 230/240
Forma de Onda de CA de Salida (Modo de Línea)	Senoidal
Forma de Onda de CA de salida (Modo Respaldo)	Senoidal
Regulación del Voltaje de Salida CA (Modo Línea)	± 1%



Regulación del voltaje de salida CA (Modo Respaldo)	± 1%
Corriente Máx. Salida (a factor de potencia especificado) (A)	24.0
Frecuencia Nominal de Salida en Modo Línea (Configurable) (Hz)	50/60
Frecuencia Nominal de Salida en Modo Respaldo (Configurable) (Hz)	50/60
Rango de frecuencia de salida (Hz)	± 0.1%
Eficiencia del Modo Línea (100% de carga)	94.5%
Eficiencia del Modo Respaldo (100% de carga)	91.5%
Eficiencia del modo Económico (ECO) de CA (100% de carga)	<60W
Capacidad de Sobrecarga en Modo Línea	150%
Capacidad de Sobrecarga en Modo Respaldo	150%
Protección de Sobrecarga en Modo Respaldo	Electrónico
Tipo de Conexión de Salida	(2) NEMA L6-20R
Distorsión Armónica (Carga Lineal) (THD)	≤2%
Distorsión Armónica (Carga No Lineal) (THD)	≤4%
TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA	
Tiempo de Transferencia (milisegundos)	0
Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería (Calibración) (Vca) (milisegundos)	0
Transferencia de Alto Voltaje a Energía de Batería (Calibración) (Vca) (milisegundos)	0
BATERÍA	
Tipo de Batería Interna	VRLA (Plomo ácido)
Voltaje Nominal de la Batería (Vdc)	12.0
Capacidad de la Batería (Ah)	9.0
No. de Baterías Internas	6
Voltaje CD del sistema (Vdc)	72.0
Tiempo de Respaldo a Carga Máxima (minutos)	3.0
Tiempo de Respaldo a Carga Media (minutos)	9.0
Tiempo de Recarga de Baterías Incluidas (horas)	4-6
Máxima corriente de carga (Configurable) (A)	1.0
Voltaje de carga (Vdc)	81.0
Voltaje Mínimo al final de la descarga (Vdc)	60.0
Autonomía Ampliable por Módulo de Baterías Externo	Opcional



SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Supresor de Picos Eléctricos (J)	150
Supresión de Ruido EMI/RFI en CA	Sí
Tiempo de respuesta de supresión CA	8*20µS
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Pantalla LCD	Sí
Botones y/o interruptor	Sí
Alarma acústica	Sí
Alarma modo bypass	Sí
Alarma modo de respaldo	Sí
Alarma batería baja	Sí
Alarma sobrecarga	Sí
Alarma falla	Sí
Operación para cancelar la alarma	Sí
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Método de Enfriamiento	Ventiladores
Profundidad del UPS (cm)	56.0
Ancho del UPS (cm)	43.0
Altura del UPS (cm)	13.3
Montaje Rack 19"	3U
Peso del UPS (kg)	21.5
Material del Gabinete	Lámina de Acero NEMA 1
Color	Negro
Profundidad del UPS con Empaque (cm)	68.1
Ancho del UPS con Empaque (cm)	56.2
Alto del UPS con Empaque (cm)	24.6
Peso con Empaque (kg)	22.5
PARÁMETROS AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación (°C)	0°C-40°C
Rango de Temperatura de Almacenamiento (°C)	-25°C -45°C
Humedad Relativa de Operación	20%-95%
Altitud	4,000 m.s.n.m REFERENCIA IEC62040
Ruido Audible	<50db
COMUNICACIONES	
Interfaz de comunicaciones	Sí



Puerto USB y RS-232	Sí
Puerto de monitoreo de red SNMP	Opcional
Software Power Manager II	Opcional
Cable de comunicaciones	No Incluido
CARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES	
Arranque en Frío (Arranque en Modo de Batería Durante una Falla del Suministro Eléctrico)	Sí
Funciones del UPS de alta disponibilidad	Sí
CERTIFICACIONES	
Detalles de la Certificación	NOM-001-SCFI-2018, / NMX-I-163-NYCE / Cumple con: EN/IEC 61000, EN/IEC62040, GB/T 4943, YD/T1095, TLC.
GARANTÍA	
Periodo de Garantía del Producto*	24 Meses
Sustitución Inmediata	6 Meses
Garantía en Baterías*	12 Meses
Tipo de Garantía	Estándar 8/5 (8 horas laborales / 5 días hábiles)

www.reglatronic.mx

*Garantía no valida cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña, cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante.